

SPIROTRAP MB2®



SPIROTRAP MB2 —

СЕПАРАТОР ШЛАМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И
ДИАГОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



БЫТОВЫЕ | КОММЕРЧЕСКИЕ | ПРОМЫШЛЕННЫЕ

SPIRO  **TECH**
FOR BETTER PERFORMANCE

Эффективность в любом положении — SpiroTrap MB2

Spirotrap MB2 — это полностью универсальное устройство. Как и другие модели, сепаратор легко и эффективно удаляет как магнитные, так и не магнитные частицы загрязнений из системы отопления.

Уникальное обхватывающее кольцо подходит для вертикальных, горизонтальных и диагональных установок.

Преимущества Spirotrap MB2:

- Уникальная система двойного разделения действия удаляет как магнитные, так и немагнитные загрязнения (от 5 микрон);
- Подходит для вертикальной, горизонтальной и даже диагональной работы с трубами;
- Прост в установке;
- Загрязнения могут устраняться, в то время как система находится в эксплуатации;
- Поддержание системы занимает всего несколько секунд;
- Не требуется ненужных отключений системы;
- 20 лет гарантии. Поворотное соединительное кольцо для упрощенного поворота прибора в желаемый угол.



Когда Вам пригодится Spirotrap MB2?


Грязь в системе водоснабжения может вызвать серьезные проблемы и сильнейший износ ее составных частей.

Подобное загрязнение по большей части состоит из частиц коррозии, которые присоединяются к магнитным полям в трубах, клапанах и балансировочных вентилях. Остальные частицы загрязнений будут разноситься по системе и в итоге накопятся в ее важнейших составных частях. Каков же будет результат? Излишнее потребление электроэнергии, повторяющиеся жалобы, снижение эффективности, ошибки и сбои.




Подходит для горизонтального, вертикального и диагонального подключения.

Технические данные SpiroTrap MB2		
Подключение [D]	22 mm comp	28 mm comp
Макс. скорость потока [л/с]	0.30	0.55
Объем [л]	0.18	0.25
Вес [кг]	1.44	1.63
Размер [Hv]	167 мм	178 мм
Размер [Hh]	149 мм	160 мм
Размер [L]	100 мм	100 мм
Размер [M]	102 мм	115 мм
Артикул	UE022WM	UE028WM



Универсальная модель



Вращающийся механизм

Как работает Spirotrap MB2 ?

Spirotrap MB2 имеет уникальную систему двойного разделения действия, которая непрерывно отфильтровывает любого рода загрязнения: система включает в себя Spirotube и самоочищающийся магнит. Spirotube удерживает частицы грязи (от 0,005 мм!), которые по весу тяжелее воды. Магнит мгновенно увеличивает отделение магнитных загрязнений. Собранные частицы грязи могут быть удалены, в то время как система находится в эксплуатации. Когда дренажный вентиль открыт, собранные частицы грязи удаляются быстро и эффективно. Данные действия, а именно открытие и закрытие вентиля, занимают всего несколько секунд.

SPIROTECH
FOR BETTER PERFORMANCE

Производитель
PO Box 207
5700 AE Helmond, NL
T +31 (0)492 578 989
F +31 (0)492 541 245
info@spirotech.nl
www.spirotech.com

Официальный представитель
«ТеплоПрофис»
Москва, Можайское шоссе, д. 4, корпус 1
+7 (495) 648 97 16
+7 (495) 648 97 18
www.teploprofis.ru
info@teploprofis.ru

